



プレスト-29型	
構造	軽量鉄骨造
設置	単機置
屋根	日成ルーフ 0.6mm(ガルバリウム鋼板 素地) △ ベフ 4mm裏貼
壁	パネル名 日成フレッシュボード40 外壁 ガルバリウム鋼板 0.3mm(ソフトホワイト色) リア有 △ 心材 硬質ポリウレタンフォーム 40mm 内壁 ガルバリウム鋼板 0.3mm(ソフトホワイト色) フラット △
天井	カラー合板 2.5mm (G・W 25mm入)
床	耐水合板 12mm (透湿防水シート下貼り)
サッシ	アルミサッシ引違い窓(シルバー) 1set (W1727mm×H900mm) (トーマイ) △ アルミサッシ引違い出入口(シルバー) 1set (W1727mm×H2000mm) (トーマイ/AP)
備品	△トラフタイプLED照明(蛍光灯32W×1灯相当)×1、分電盤×1、スイッチ×1 Wコンセント×1、外線引込口(電気用・電話用)×1
外寸法	W2150mm×L4700mm×H2391mm (室内有効高:CH=2104mm)
塗装	*フレーム・PL類 (グレー系色)

\*上記仕様は止む無く仕様変更を行う場合がございますが、ご了承下さい。

改訂	変更年月日	変更内容	変更者
・	・		
・	・		
・	・		
・	・		

**日成ビルド工業株式会社**  
ホームページ

標準図番				
物件図番				
検印	承認	検図	検図	製図
(年月日)				

形式	プレスト-29型	01
工事名		
図面名	平面図・立面図・矩計図・仕様	10
縮尺	1/Free	年月日 '20・04・26